



〒815-8529 福岡市南区大楠2-9-14 TEL:092-521-0761 FAX:092-531-8021 www.yashimasangyo.co.jp

八洲産業(株) カルロ・ガヴァッツィ 在庫即納リスト

2025年8月1日更新

No. 🏻	像	品名	型式	説明	在庫数	データシート (英)
1		変流器	CTA5X250A5A	CTA5X スプリットコア変流器 250A 出力: 5A	2	<u>\$\frac{1}{\text{\$\sigma}}\$</u>
2		変流器	CTA5X200A5A	CTA5X スプリットコア変流器 200A 出力: 5A	5	<u>↑</u>
3		変流器	CTD1X2005AXXX	ソリッドコア変流器 200A/5A	3	<u>T</u>
4	The state of the s	変流器	CTD2X3005AXXX	ソリッドコア変流器 300A/5A	3	<u>↑</u>
5		モニタリングリレー	DPA51CM44	3相損失およびシーケンス監視リレー、公称範囲208〜480 V AC、SPDTリレー出力、回生電圧検出、17.5 mm DINレールハウジング	10	<u>T</u>
6		モニタリングリレー	DPB51CM44	3相モニタリングリレー(欠相、 シーケンス、過電圧および低電圧 用)、公称範囲208〜480 V AC、ア ラーム遅延0.1〜30秒、SPDTリレー 出力、17.5 mm DINレールハウジ ング	10	<u> </u>
7	Post Proc.	エネルギーメーター	EM530DINAV53XS1X	三相エネルギーアナライザー、120 〜240 V L-N、208〜415 V L-L、5 (6) A、RS485 Modbus RTU	5	<u>↑</u>





〒815-8529 福岡市南区大楠2-9-14 TEL:092-521-0761 FAX:092-531-8021 www.yashimasangyo.co.jp



八洲産業(株) カルロ・ガヴァッツィ 在庫即納リスト

2025年8月1日更新

No.	画像	品名	型式	説明	だ 在庫数	ータシート (英)
8	2755 3 to	エネルギーメーター	EM540DINAV23XS1X	三相エネルギーアナライザー、120 〜240 V L-N、208〜415 V L-L、5 (65) A、RS485 Modbus RTU	5	<u> </u>
9		エネルギーメーター	EM511DINAV81XS1X	単相エネルギーアナライザー、120 〜240 V L-N、5(45)A、RS485 Modbus RTU + DIG入力	3	<u> </u>
10	ON THE STATE OF TH	ソリッドステートリレー	RGC1A60D20KKEC	1種DINレールマウントSSR、Eレイアウト、ゼロクロススイッチング、動作電圧(Ue):42~660 Vac (1200 Vp)、定格電流(Ie):23 Aac、制御電圧(Uc):4~32 Vdc、過電圧保護内蔵	20	<u>T</u>
11		ソリッドステートリレー	RGC1A60D30KKEC	1極DINレールマウントSSR、Eレイ アウト、ゼロクロススイッチング、 動作電圧(Ue): 42〜660 Vac (1200 Vp)、定格電流(Ie): 30 Aac、制御電圧(Uc): 4〜32 Vdc、過電圧保護内蔵	0	<u>T</u>
12		ソリッドステートリレー	RGC2A60D25KKE	2極DINレールマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧(Ue): 42 - 660 Vac (1200 Vp)、定格電流(Ie): 25 Aac、制御電圧(Uc): 5 - 32 Vdc、過電圧保護内蔵	0	<u>↑</u>
13		ソリッドステートリレー	RGC2A60D75GGEAFM	2極DINレールマウントSSR、ゼロクロススイッチング(監視機能付き)、動作電圧(Ue):90~660 Vac (1200 Vp)、定格電流(Ie):75 Aac、制御電圧(Uc):5~32 Vdc、外部電源:90~250 Vac、過電圧保護内蔵	3	Ţ
14		ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RM1D060D20	1極/ネルマウントSSR、DCスイッチング、動作電圧 (Ue) : 1 - 60 Vdc、定格電流 (Ie) : 20 Adc、制御電圧 (Uc) : 4 - 32 Vdc、過電圧 保護内蔵	0	<u>T</u>





〒815-8529 福岡市南区大楠2-9-14 TEL:092-521-0761 FAX:092-531-8021 www.yashimasangyo.co.jp



八洲産業(株) カルロ・ガヴァッツィ 在庫即納リスト

2025年8月1日更新

No. 画像	品名	型式	説明	在庫数	データシート (英)
15	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RM1D060D50	1極パネルマウントSSR、DCスイッチング、動作電圧(Ue): 1 - 60 Vdc、定格電流(Ie): 50 Adc、制御電圧(Uc): 4 - 32 Vdc、過電圧 保護内蔵	0	<u> </u>
16	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RM1E48AA100	1極パネルマウントSSR、比例制御 (位相角)、動作電圧(Ue): 200 〜550 Vac(1200 Vp)、定格電流 (Ie): 100 Aac、入力: 4〜20 mAdc、過電圧保護内蔵	3	<u>T</u>
17	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RM1E48AA50	1極パネルマウントSSR、比例制御 (位相角)、動作電圧(Ue): 200 〜550 Vac(1200 Vp)、定格電流 (Ie): 50 Aac、入力: 4〜20 mAdc、過電圧保護内蔵	0	<u>T</u>
18	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RS1A48D60E	1極パネルマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧(Ue): 42~528 Vac(1200 Vp)、定格電流(Ie): 60 Aac、制御電圧 (Uc): 4~32 Vdc、過電圧保護内蔵	10	Ţ
19	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RS1A48D80E	1極パネルマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧(Ue): 42 - 528 Vac(1200 Vp)、定格電流(Ie): 80 Aac、制御電圧 (Uc): 4 - 32 Vdc、過電圧保護内蔵	10	Ţ
20	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RS1A48D100E	1極パネルマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧(Ue): 42 - 528 Vac(1200 Vp)、定格電流(Ie): 100 Aac、制御電圧 (Uc): 4 - 32 Vdc、過電圧保護内蔵	10	<u>T</u>
21	ソリッドステートリレー (パネルマウント) 	RZ3A40D55C	3極パネルマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧(Ue): 24~440 Vac(800 Vp)、定格電流(Ie): 55 Aac、制御電圧 (Uc): 4~32 Vdc、過電圧保護内蔵	5	<u>T</u>





〒815-8529 福岡市南区大楠2-9-14 TEL:092-521-0761 FAX:092-531-8021 www.yashimasangyo.co.jp



八洲産業(株) カルロ・ガヴァッツィ 在庫即納リスト

2025年8月1日更新

No. 画像	品名	型式	説明	在庫数	データシート (英)
22	ソリッドステートリレー (パネルマウント) 	RZ3A60D75C	3極パネルマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧(Ue): 42 - 660 Vac(1600 Vp)、定格電流(Ie): 75 Aac、制御電圧 (Uc): 4 - 32 Vdc、過電圧保護内蔵	0	<u>↑</u>
23	センサ ー •	VP02EP	液面検知センザー。高い耐薬品性。 赤外線対応。ポリサルフォンハウジ ング。周囲光0〜100ルクス。PNP、 NO、10〜40VDC、2m PVCケーブ ル。IP67	0	<u>↑</u>
24	近接センサー	EC3016NPAPLC	容量式近接スイッチ(検知距離16mmの金属 面埋め込み型または検知距離25mmの非埋め 込み型)。4線式DC出力で、ノーマルオーブ ン(NO)とノーマルクローズ(NC)の切り 替えが可能です。グレーのM30ポリエステル 筐体に、2mのPVCケーブルまたはブラグが 付属しています。レベル測定機器やブラス チック加工機械などのアプリケーションに最 適です。	5	<u>T</u>
25	近接センサー	EC3025NPAPLC	容量式近接スイッチ(検知距離16mmの金属 面埋め込み型または検知距離25mmの非埋め 込み型)。4線式DC出力で、ノーマルオープ ン(NO)とノーマルクローズ(NC)の切り 替えが可能です。グレーのM30ポリエステル 筐体に、2mのPVCケーブルまたはブラグが 付属しています。レベル測定機器やブラス チック加工機械などのアプリケーションに最 適です。	5	<u> </u>





※在庫状況は変動いたします。都度、お問合せ願います。



Global One-Stop Supplier