










## 八洲産業(株) カルロ・ガヴァッツィ 在庫即納リスト

2026年5月7日更新

グローバル  
ワンストップ  
サプライヤー

No. 画像	品名	型式	説明	在庫数	データシート (英)
1 	変流器	CTA5X250A5A	CTA5X スプリットコア変流器 250A 出力: 5A	0	<a href="#">↓</a>
2 	変流器	CTA5X200A5A	CTA5X スプリットコア変流器 200A 出力: 5A	10	<a href="#">↓</a>
3 	変流器	CTD1X2005AXXX	ソリッドコア変流器 200A/5A	3	<a href="#">↓</a>
4 	変流器	CTD2X3005AXXX	ソリッドコア変流器 300A/5A	3	<a href="#">↓</a>
5 	モニタリングリレー	DPA51CM44	3相損失およびシーケンス監視リレー、公称範囲208~480 V AC、SPDTリレー出力、回生電圧検出、17.5 mm DINレールハウジング	10	<a href="#">↓</a>
6 	モニタリングリレー	DPB51CM44	3相モニタリングリレー（欠相、シーケンス、過電圧および低電圧用）、公称範囲208~480 V AC、アラーム遅延0.1~30秒、SPDTリレー出力、17.5 mm DINレールハウジング	10	<a href="#">↓</a>
7 	エネルギーメーター	EM530DINAV53XS1X	三相エネルギーアナライザー、120~240 V L-N、208~415 V L-L、5(6) A、RS485 Modbus RTU	5	<a href="#">↓</a>



## 八洲産業(株) カルロ・ガヴァッツィ 在庫即納リスト

2026年5月7日更新

No. 画像	品名	型式	説明	在庫数	データシート (英)
8 	エネルギーメーター	EM540DINAV23XS1X	三相エネルギーアナライザー、120 ~240 V L-N、208~415 V L-L、5 (65) A、RS485 Modbus RTU	3	<a href="#">↓</a>
9 	エネルギーメーター	EM511DINAV81XS1X	単相エネルギーアナライザー、120 ~240 V L-N、5 (45) A、RS485 Modbus RTU + DIG入力	3	<a href="#">↓</a>
10 	ソリッドステートリレー	RGC1A60D20KKEC	1極DINレールマウントSSR、Eレ アウト、ゼロクロススイッチング、 動作電圧 (Ue) : 42~660 Vac (1200 Vp)、定格電流 (Ie) : 23 Aac、制御電圧 (Uc) : 4~32 Vdc、過電圧保護内蔵	20	<a href="#">↓</a>
11 	ソリッドステートリレー	RGC1A60D30KKEC	1極DINレールマウントSSR、Eレ アウト、ゼロクロススイッチング、 動作電圧 (Ue) : 42~660 Vac (1200 Vp)、定格電流 (Ie) : 30 Aac、制御電圧 (Uc) : 4~32 Vdc、過電圧保護内蔵	20	<a href="#">↓</a>
12 	ソリッドステートリレー	RGC2A60D25KKE	2極DINレールマウントSSR、ゼロク ロススイッチング、動作電圧 (Ue) : 42 - 660 Vac (1200 Vp)、定格電流 (Ie) : 25 Aac、 制御電圧 (Uc) : 5 - 32 Vdc、過電 圧保護内蔵	3	<a href="#">↓</a>
13 	ソリッドステートリレー	RGC2A60D75GGEAFM	2極DINレールマウントSSR、ゼロク ロススイッチング (監視機能付 き)、動作電圧 (Ue) : 90~660 Vac (1200 Vp)、定格電流 (Ie) : 75 Aac、制御電圧 (Uc) : 5~32 Vdc、外部電源 : 90~250 Vac、過電圧保護内蔵	3	<a href="#">↓</a>
14 	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RM1D060D20	1極パネルマウントSSR、DCスイッ チング、動作電圧 (Ue) : 1 - 60 Vdc、定格電流 (Ie) : 20 Adc、制 御電圧 (Uc) : 4 - 32 Vdc、過電圧 保護内蔵	5	<a href="#">↓</a>



## 八洲産業(株) カロロ・ガヴァッツィ 在庫即納リスト

2026年5月7日更新

No. 画像	品名	型式	説明	在庫数	データシート (英)
15 	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RM1D060D50	1極パネルマウントSSR、DCスイッチング、動作電圧 (Ue) : 1 - 60 Vdc、定格電流 (Ie) : 50 Adc、制御電圧 (Uc) : 4 - 32 Vdc、過電圧保護内蔵	0	<a href="#">↓</a>
16 	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RM1E48AA100	1極パネルマウントSSR、比例制御 (位相角)、動作電圧 (Ue) : 200 ~ 550 Vac (1200 Vp)、定格電流 (Ie) : 100 Aac、入力: 4~20 mAdc、過電圧保護内蔵	3	<a href="#">↓</a>
17 	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RM1E48AA50	1極パネルマウントSSR、比例制御 (位相角)、動作電圧 (Ue) : 200 ~ 550 Vac (1200 Vp)、定格電流 (Ie) : 50 Aac、入力: 4~20 mAdc、過電圧保護内蔵	3	<a href="#">↓</a>
18 	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RS1A48D60E	1極パネルマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧 (Ue) : 42~528 Vac (1200 Vp)、定格電流 (Ie) : 60 Aac、制御電圧 (Uc) : 4~32 Vdc、過電圧保護内蔵	10	<a href="#">↓</a>
19 	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RS1A48D80E	1極パネルマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧 (Ue) : 42 - 528 Vac (1200 Vp)、定格電流 (Ie) : 80 Aac、制御電圧 (Uc) : 4 - 32 Vdc、過電圧保護内蔵	10	<a href="#">↓</a>
20 	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RS1A48D100E	1極パネルマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧 (Ue) : 42 - 528 Vac (1200 Vp)、定格電流 (Ie) : 100 Aac、制御電圧 (Uc) : 4 - 32 Vdc、過電圧保護内蔵	10	<a href="#">↓</a>
21 	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RZ3A40D55C	3極パネルマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧 (Ue) : 24~440 Vac (800 Vp)、定格電流 (Ie) : 55 Aac、制御電圧 (Uc) : 4~32 Vdc、過電圧保護内蔵	5	<a href="#">↓</a>



## 八洲産業(株) カルロ・ガヴァッツィ 在庫即納リスト

2026年5月7日更新

No. 画像	品名	型式	説明	在庫数	データシート (英)
22 	ソリッドステートリレー (パネルマウント)	RZ3A60D75C	3極パネルマウントSSR、ゼロクロススイッチング、動作電圧 (Ue) : 42 - 660 Vac (1600 Vp)、定格電流 (Ie) : 75 Aac、制御電圧 (Uc) : 4 - 32 Vdc、過電圧保護内蔵	5	<a href="#">↓</a>
23 	センサー	VPO2EP	液面検知センサー。高い耐薬品性。赤外線対応。ポリサルフォンハウジング。周囲光0~100ルクス。PNP、NO、10~40VDC、2m PVCケーブル。IP67	4	<a href="#">↓</a>
24 	近接センサー	EC3016NPAPLC	容量式近接スイッチ (検知距離16mmの金属面埋め込み型または検知距離25mmの非埋め込み型)。4線式DC出力で、ノーマルオープン (NO) とノーマルクローズ (NC) の切り替えが可能です。グレーのM30ポリエステル筐体に、2mのPVCケーブルまたはプラグが付属しています。レベル測定機器やプラスチック加工機械などのアプリケーションに最適です。	5	<a href="#">↓</a>
25 	近接センサー	EC3025NPAPLC	容量式近接スイッチ (検知距離16mmの金属面埋め込み型または検知距離25mmの非埋め込み型)。4線式DC出力で、ノーマルオープン (NO) とノーマルクローズ (NC) の切り替えが可能です。グレーのM30ポリエステル筐体に、2mのPVCケーブルまたはプラグが付属しています。レベル測定機器やプラスチック加工機械などのアプリケーションに最適です。	0	<a href="#">↓</a>



※在庫状況は変動いたします。都度、お問合せ願います。



# Global One-Stop Supplier